

Produktdatablad

Spesifikasjoner



EVlink Pro AC, 7,4kW, T2S, 6mA DC- feil deteksjon

El-nummer:
1502037 EVB3S07N4A

EAN: 3606482213043

Produktdata

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Pro AC
Produkt eller type komponent	Ladestasjon
Kortnavn på utstyr	EVB3
type kommunikasjonsnettverk	Ethernet Blåtann 3G/4G modem valgfri Modbus TCP
type konnektor	2 RJ45 for Ethernet LAN connection
Kommunikasjonsport protokoll	OCPP 1.6
kommunikasjonsfunksjoner	JSON smart charging for OCPP 1.6
I drift	Clustered architecture Frittstående
Mulige funksjoner	Ladedetaljer Laststyring Diagnostisere funksjoner Software updates

Teknisk data

Kompatibel med	EVlink EcoStruxure EV Charging Expert EVlink EVlink Pro AC Metal EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Installasjonstype	Innendørs Utendørs
provided equipment	1 residual direct current detection device (RDC-DD) integrert 1 residual current device (RCD) integrert 1 MNx hjelpekontakt integrert 1 energimåler
Accuracy class of energy meter	Klasse 1
beskyttelse type enhet	Residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 mA Residual current device (RCD) - 30 mAtype A-SI
antall poler	1P + N for hovedstrøm
Monteringsmetode	Veggmontert Veggmontert (kit enclosure) Bakkemontert (pedestal) Bakkemontert (kit enclosure)
Monteringssupport	Pedestal, må bestilles separat Kit enclosure, må bestilles separat
Kabelinngang	Fra bunn Top entry Rear entry

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[Us] matespenning	220...240 V AC 50_60_HZ
nominell effekt	7,4 kW 32 A 222...240 V
Antall uttak	1
type utgang	Front side T2 med barnevern uttak / Sølvbelagte kontakter
adgangskontroll	Brikke RFID i samsvar med ISO/IEC 14443 A og B Brikke RFID i samsvar med ISO/IEC 15693 Brikke NFC Free access
RFID compatible technology	MIFARE Classic MIFARE Ultralight MIFARE Plus
NFC frequency	13,56 MHz
NFC tag type	Type 1 Type 2 Type 4 Type 5
Jordingssystem	TT TN-S TN-C-S IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
Antall innganger	3
Inngangstype	Binær for Effektbegrensning lukkekontakt Binær for Forsinket lading lukkekontakt Binær for vehicle detection lukkekontakt
start/stopp	kan være styrt av eksternt
lokal varsling	1 grønn LED light strip, funksjon: tilgjengelig 1 Blå LED light strip, funksjon: charging 1 rød LED light strip, funksjon: feilindikering
Standarder	EN/IEC 61851-1:ed. 3 EN/IEC 62196-1:ed. 2 EN/IEC 62196-2:ed. 1 EN 61000-6-2:2019 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-3:2011/A1 IEC 60884-1 NF C 61314 ISO 15118
Produktsertifikater	EV Ready CE
Driftshøyde	2000 m uten lastreduksjon
høyde	529 mm
bredde	317 mm
dybde	153 mm
Vekt	7,2 kg
Farge	Forside: hvit (RAL 9003) Kapsling: mørkegrå (RAL 7016) Back part: sort (RAL 9005)

Miljø

IP-grad	IP55
IK beskyttelsesklasse	IK10
omgivelsestemperatur for drift	-30...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	28,500 cm
Pakke 1 Bredde	35,500 cm
Pakke 1 Lengde	57,500 cm
Pakke 1 Vekt	8,308 kg
Enhetsstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	73,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	38,240 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	0a787687-ca4b-4982-8684-548a3b52ac76
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.