



Modulær dimmer 1-10V SCU10

El-nummer:
1475906 CCTDD20011

EAN: 3606480160684

Produktdata

range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 SCU
Produkt eller type komponent	Fjernkontroll dimmer
Kortnavn på utstyr	SCU

Teknisk data

Applikasjon	Bygning
lasttype	50 x fluocompact lamp, elektronisk ballast: <= 1500 W 12 x dual mounted fluorescent tube, elektronisk ballast: 58 W 20 x dual mounted fluorescent tube, elektronisk ballast: 36 W 25 x lysrør, elektronisk ballast: 58 W 40 x dual mounted fluorescent tube, elektronisk ballast: 18 W 40 x lysrør, elektronisk ballast: 36 W 50 x lysrør, elektronisk ballast: 18 W
start/stopp	Lokal kontroll: trykknapp Fjernkontroll: trykknapp
Strømforbruk i VA	0,8 VA
Varmetap	3 W
[Ue] merkespenning	230 V AC +/- 10 % på 50 Hz
Utgangsstrøm	0.2...100 mA
Type vern	Elektronisk overvolts beskyttelse Elektronisk overtemperaturs beskyttelse Single shot thermal fuse Elektronisk overspenningsvern
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	8
Tilkoblede hjelpe	Maksimalt 25 hjelpe trykknapper uten lys indikasjon, distanse : < 50 m Maks 5 hjelpe trykknapper med lys indikasjon, distanse : < 50 m
tilkoblingsklemmer	Skruklemmer, 2 kabel (kabler) 4 mm² Topp
Høyde	85 mm
Bredde	72 mm
Dybde	62 mm
Vekt	130 g

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Direktiver	89/336 / EEC - EMC-direktivet 73/23 / EØF - Lavspenningsdirektivet
Omgivelsestemperatur drift	0...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	0...60 °C

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,100 cm
Pakke 1 Bredde	9,600 cm
Pakke 1 Lengde	9,800 cm
Pakke 1 Vekt	172,000 g
Enhetsstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	19,800 cm
Pakke 2 Bredde	30,600 cm
Pakke 2 Lengde	40,700 cm
Pakke 2 Vekt	4,506 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.