

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Unika stikk - 16 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP65 - panel

El-nummer:
1501740 82086

EAN: 3303430820864

Produktdata

Serie	Mureva
Produkt eller type komponent	Interlocked socket
Kortnavn på utstyr	Mureva stikkontakt
Plugg, Stikkontakt kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + N + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Teknisk data

Monteringsmetode	Panelmontert
[In] Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	380...415 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
jordingspunkt,mot klokka	6 t
Type vern	Uten vern
Plugg, stikkontakt materiale	Kapsling: selvslukkende teknisk polymer
Kontaktmateriale	Ermer: fornikklet messing
Tilkoblinger	Festeskrue
maksimalt kabelversnitt	10 mm²
Maksimal ytre kabeldiameter	25 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 21
Vekt	0,683 kg
Basisdimensjon	103 x 225 mm
Høyde	225 mm
Bredde	103 mm
Dybde	128 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
spennings farge	Rød

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	750 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,500 cm
Pakke 1 Bredde	10,800 cm
Pakke 1 Lengde	23,800 cm
Pakke 1 Vekt	716,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,067 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	45
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	51 %
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

