



Isoblock stikk - 63 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP65 - vegg

El-nummer:
1501772 82782

EAN: 3303430827825

Produktdata

Serie	Mureva
Produkt eller type komponent	Interlocked socket
Kortnavn på utstyr	Isoblock socket
Plugg, Stikkontakt kategori	Lav spenning
industriell sokkeltypen	B32/63
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Teknisk data

Monteringsmetode	Veggmontert
[In] Merkestrøm	63 A
[Ue] merkespenning	380...415 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
jordingspunkt,mot klokka	6 t
Type vern	Uten vern
Produktkompatibilitet	Modulær enhet
Totalt antall 18 mm moduler	6
Plugg, stikkontakt materiale	Kapsling: selvslukkende teknisk polymer
Kontaktmateriale	Ermer: fornikklet messing
Tilkoblinger	Festeskrue
maksimalt kabelversnitt	35 mm²
Maksimal ytre kabeldiameter	25 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 29
Vekt	2,3 kg
Basisdimensjon	144 x 389 mm
Høyde	389 mm
Bredde	144 mm
Dybde	147 mm
Farge	Grå (RAL 7035)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

spennings farge	Rød
-----------------	-----

Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,500 cm
Pakke 1 Bredde	15,000 cm
Pakke 1 Lengde	41,000 cm
Pakke 1 Vekt	2,288 kg
Enhets type pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	45,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	27,456 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	145
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No