



Acti 9 Vigimodul iC40 1PN 25A 30 mA SI

El-nummer:
1601679

A9Y84625

EAN: 3606481327482

Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 Vigi iC40
Produkt eller type komponent	Add-on residual current device
Kortnavn på utstyr	Vigi iC40
Kompatibel med	Acti9 iC40
Antall poler	1P + N
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	25 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse	Type A-SI
Standarder	EN/IEC 61009-2-1
Produktsertifikater	CE
Godkjenninger	OVE IMQ

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Ue] Merkespenning	230 V AC 50_60_HZ
Teknologi for utløsning av jordfeilstrøm	Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
Lokal varsling	Feilindikering
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
elektrisk forbindelse med MCB	Med skruer
9 mm polbredde	2
Høyde	95 mm
Bredde	36 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Dybde	74 mm
Vekt	90 g
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	10000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme bunn1...16 mm² stiv Tunnel type klemme bunn1...10 mm² fleksibel
Avmantlingslengde	14 mm for bunn connection
Tiltrekningsmoment	2 N.m bunn

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,3 cm
Pakke 1 Bredde	11,4 cm
Pakke 1 Lengde	4,2 cm
Pakke 1 Vekt	116,0 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,45 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	19
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	01327915-acdb-4543-8666-60c841ff9e81
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	41
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.