


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Rekkeklemme 2,5mm2 blå 4p 2etg

El-nummer:  
1234818

NSYTRV24DBL

EAN: 3606480531866

### Produktdata

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie                           | Linergy             |
| Produktnavn                     | Linergy TR          |
| Produkt eller type komponent    | Tilkoplingsblokk    |
| Kortnavn på utstyr              | TRV                 |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| tilkoblingsklemme type          | Gjennomgang         |
| klemme nivå                     | 2                   |
| Monteringsmetode                | Klips på            |
| Nominelt tverrsnitt             | 2,5 mm²             |
| Lengde                          | 69,9 mm             |
| Farge                           | Blå                 |
| Antall pr. sett                 | Sett á 50           |

### Teknisk data

|                         |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                  | 5,2 mm                                                                                                                                                                              |
| Høyde                   | 65 mm                                                                                                                                                                               |
| tilkoblingsklemmer      | 1 x skrutilkobling: oppstrøms ( M3)<br>1 x skrutilkobling: nedstrøms ( M3)                                                                                                          |
| antall tilkoblinger     | 2                                                                                                                                                                                   |
| Posisjon for tilkopling | Sidelengs                                                                                                                                                                           |
| antall måleinganger     | 4                                                                                                                                                                                   |
| kabeltverrsnitt         | 0,14...4 mm², Solid kabel med endehylse<br>0,2...2,5 mm², fleksibel kabel med endehylse<br>0,14...4 mm², Solid kabel uten endehylse<br>0,14...4 mm², fleksibel kabel uten endehylse |
| Tiltrekningsmoment      | 0,5...0,6 N.m                                                                                                                                                                       |
| Avmantlingslengde       | 9 mm                                                                                                                                                                                |
| verktøy type            | Tilkopling: skrutrekker<br>Frakobling: skrutrekker                                                                                                                                  |
| [Ue] merkespenning      | 600 V CSA<br>500 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1<br>600 V UL                                                                                                                       |
| [In] merkestrøm         | 24 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1<br>20 A UL<br>20 A CSA                                                                                                                          |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale             | Polyamid 6/6: isolasjonshuset<br>Kopperlegering: tilkobling og skrue<br>Kopperlegering: felles forbindelse<br>Chromium-nickel stål: fjær |
| dielektrisk tap       | 0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250<br>0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4                                                       |
| dielektrisk konstant  | 3,7 ved 1 MHz                                                                                                                            |
| resistivity           | 10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093<br>10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30                                                              |
| overflate motstand    | 1000 GΩ i samsvar med IEC 60093<br>1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30                                                                    |
| krype motstand        | 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30                                              |
| flammehemming         | V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94                                                                                                  |
| Vekt                  | 15,3 g                                                                                                                                   |
| Kompatibel med        | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P<br>PrismaSet HD<br>PrismaSeT Pack 250<br>PanelSeT<br>Mureva<br>PrismaSeT XS<br>TeSys                          |
| Produktkompatibilitet | Spacialkapsling                                                                                                                          |

## Miljø

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater            | GL<br>CSA<br>DNV<br>UL                                                            |
| dielektrisk styrke             | 1000 V i samsvar med IEC 60243-1                                                  |
| omgivelsestemperatur for drift | -40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1<br>-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,000 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 6,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 15,000 g  |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 50        |
| Pakke 2 Høyde            | 7,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 8,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 27,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 807,000 g |
| Enhetsstype pakke 3      | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 600       |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pakke 3 Bredde | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt   | 10,200 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 5                                  |
| Miljøinformasjon                          | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                   |
| Emballasje uten plast            | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                      | 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2 |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| Halogenfri status                | Halogenfrie plastdeler i produkt     |
| PVC-fri                          | Ja                                   |
| Silikonfri                       | Ja                                   |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking              |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |