

Produktdatablad

Spesifikasjoner



EVlink Pro AC, 22kW, T2S, MID, for metalladere

El-nummer:
1502542 EVB3S22N40MR

EAN: 3606482213173

Produktdata

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Pro AC Metal
Produkt eller type komponent	Ladestasjon
Kortnavn på utstyr	EVB3
Direktiver	2014/32/EU - measuring instruments directive (MID)
type kommunikasjonsnettverk	Ethernet Blåtann 3G/4G modem valgfri Modbus TCP
type konnektor	2 RJ45 for Ethernet LAN connection
Kommunikasjonsport protokoll	OCPP 1.6
kommunikasjonsfunksjoner	JSON smart charging for OCPP 1.6
I drift	Clustered architecture Frittstående
Mulige funksjoner	Diagnostisere funksjoner Ladedetaljer Laststyring

Teknisk data

Kompatibel med	EVlink EcoStruxure EV Charging Expert EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Installasjonstype	Innendørs Utendørs
provided equipment	1 residual current device (RCD) 1 MNx hjelpekontakt 1 energimåler integrert 1 MID meter integrert
Accuracy class of energy meter	Klasse 1
beskyttelse type enhet	Residual current device (RCD)type B-EV (Electric Vehicle)
antall poler	3P + N for hovedstrøm
Monteringsmetode	Veggmontert (kit enclosure) Bakkemontert (kit enclosure)
Monteringssupport	Kit enclosure, må bestilles separat
Kabelinngang	Fra bunn Top entry Rear entry
[Us] matespenning	380...415 V AC 50_60_HZ
nominell effekt	22 kW 32 A 380...415 V

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall uttak	1
type utgang	Front side T2 med barnevern uttak / Sølvbelagte kontakter
adgangskontroll	Brikke RFID i samsvar med ISO/IEC 14443 A og B Brikke RFID i samsvar med ISO/IEC 15693 Brikke NFC Free access
RFID compatible technology	MIFARE Classic MIFARE Ultralight MIFARE Plus
NFC frequency	13,56 MHz
NFC tag type	Type 1 Type 2 Type 4 Type 5
Jordingssystem	TT TN-S TN-C-S IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
Brukervilkår	3x230VAC (ph-ph) distribution forbidden
Antall innganger	3
Inngangstype	Binær for Effektbegrensning lukkekontakt Binær for Forsinket lading lukkekontakt Binær for vehicle detection lukkekontakt
start/stopp	kan være styrt av eksternt
lokal varsling	1 grønn LED light strip, funksjon: tilgjengelig 1 Blå LED light strip, funksjon: charging 1 rød LED light strip, funksjon: feilindikering
Standarder	EN/IEC 61851-1:ed. 3 EN/IEC 62196-1:ed. 2 EN/IEC 62196-2:ed. 1 EN 61000-6-2:2019 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-3:2011/A1 IEC 60884-1 NF C 61314 ISO 15118
Produktsertifikater	EV Ready CE
Driftshøyde	2000 m uten lastreduksjon
høyde	529 mm
bredde	317 mm
dybde	153 mm
Vekt	7,2 kg
Farge	Forside: hvit (RAL 9003) Kapsling: mørkegrå (RAL 7016) Back part: sort (RAL 9005)

Miljø

IP-grad	IP55
IK beskyttelsesklasse	IK10
omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	28,000 cm
Pakke 1 Bredde	35,500 cm
Pakke 1 Lengde	57,500 cm
Pakke 1 Vekt	8,578 kg
Enhetsstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	72,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	42,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	572
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	2a17fc6c-f21e-418d-8f67-a2ab6468b8ff
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.