



Mureva vegguttak - vinklet - 16A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44 - veggmontert

El-nummer:
1512329 PKX16W423

EAN: 3303432416805

Produktdata

Serie	Mureva
Produkt eller type komponent	Støpsel
Kortnavn på utstyr	Mureva plug
Plugg, Stikkontakt kategori	Lav spenning
Antall poler	2P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Teknisk data

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, Stikkontakt, posisjon kontroll	Vinklet
[In] Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
jordingspunkt,mot klokka	6 t
Plugg, stikkontakt materiale	Kapsling: selvslukkende teknisk polymer
Kontaktmateriale	Pins: fornikklet messing Skruer: rustfritt stål
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	1...4 mm²
Kabelens ytre diameter	21,5 mm
Gjengetype	M25
Vekt	0,19 kg
Basisdimensjon	110 x 75 mm
Høyde	122 mm
Bredde	75 mm
Dybde	76 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
spennings farge	Blå

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP44 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	750 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Forurensninggrad	3
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,600 cm
Pakke 1 Lengde	12,200 cm
Pakke 1 Vekt	159,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	18,000 cm
Pakke 2 Bredde	27,000 cm
Pakke 2 Lengde	27,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,456 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	16
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	3,399 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

4

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No