



Thorsman spikerplugg, TPS, 5/20x50mm Naturel, set av 100

El-nummer:

1380469

1149707

EAN: 7315881149704

! Utgående

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn på utstyr	TPS
Tilgjengelig utstyr	Skrue
bordiameter	5 mm
Minimum drilling depth	57 mm
Skrue diameter	3 mm

Komplementær

Fargenyanse	Klar
materiale	Nail plug: PA (polyamide) Screw: stål electroplated
Praktisk lastekapasitet	Shear: 0,3 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,1 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,3 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,1 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
tykkelse	0...20 mm fixture
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	10 mm
Lengde	75 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Vekt	0,0039 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,000 cm
Pakke 1 Bredde	1,000 cm
Pakke 1 Lengde	7,500 cm
Pakke 1 Vekt	3,900 g

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No