



Thorsman TP2 plast plugg, pakke av 250stk (RØD)

El-nummer:

1380431

1003011

EAN: 7315881003013

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn på utstyr	TP
Applikasjon	Lett installasjon
bordiameter	5,5 mm betong 5,5 mm murstein 5 mm ALC betong
Minimum drilling depth	40 mm
Skrue diameter	3,5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 0,04 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,6 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,5 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,3 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,15 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 4 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 60 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 40 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 50 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 30 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 15 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Fargenyanse	Rød
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm
Lengde	35 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett av 250
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,00052 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,700 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Bredde	0,700 cm
Pakke 1 Lengde	3,500 cm
Pakke 1 Vekt	0,600 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	250
Pakke 2 Høyde	8,200 cm
Pakke 2 Bredde	12,000 cm
Pakke 2 Lengde	25,500 cm
Pakke 2 Vekt	158,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No