



Rekkeklemme/koblingstykke 150mm²-Grå- kabelskotilkobling-1polt-309A/ 1500V-Linergy TR

El-nummer:
1203029 NSYTRV1502B

EAN: 3606482179806

Produktdata

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn på utstyr	TRV
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	150 mm ²
Lengde	235 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett á 5

Teknisk data

Bredde	41 mm
Høyde	84,5 mm
tilkoblingsklemmer	1 x kabelsko: oppstrøms (M10) 1 x skrutilkobling: nedstrøms (M10)
number of connections	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
antall måleinganger	0
kabeltverrsnitt	6...150 mm ² , Solid 6...150 mm ² , fleksibel uten endehylse
Tiltrekningsmoment	10...20 N.m oppstrøms 10...20 N.m nedstrøms
Avmantlingslengde	29 mm
verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Frakobling: skrutrekker
[Ue] merkespenning	1100 V IECEx i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V UL recognized 600 V CSA
[In] merkestrøm	309 A IECEx i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 310 A UL recognized 310 A CSA

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset Kopperlegering: tilkobling og skrue Kopperlegering: felles forbindelse Chromium-nickel stål: fjær
dielektrisk tap	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
overflate motstand	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
Kompatibel med	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PanelSeT
Produktkompatibilitet	Spacialkapsling

Miljø

Produktsertifikater	GL CSA UL
dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
omgivelsestemperatur for drift	-60...105 °C i samsvar med IEC 60947-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 cm
Pakke 1 Bredde	8,200 cm
Pakke 1 Lengde	23,500 cm
Pakke 1 Vekt	276,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	9,300 cm
Pakke 2 Bredde	24,000 cm
Pakke 2 Lengde	26,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,622 kg
Enhetsstype pakke 3	S06
Antall enheter i pakke 3	180
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	69,392 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

