

Acti 9 samleskinne 1PN 12m iC40 med tilkoblingsklemmer



El-nummer:
1601710 A9XPP612

EAN: 3606489598860

Produktdata

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Fasebeskrivelse	1L + N
Length in 18 mm modules	12
Standarder	EN/IEC 61439-1

Teknisk data

Antall moduler	12 hull N + 1 L
Distribusjonstype	N L
Konfigurasjon poler 1 vegs	1 x 1P + N
Senteravstand fane	9 mm mellom fase og nøytral
Type tilkobling	Tann
Avstand	18 mm
Merking	N L
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Kan kuttet
[Ie] Nominell driftsstrøm	63 A på 40 °C
[Ue] Merkespenning	230 V AC Ph/N
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC i samsvar med IEC 61439-1
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Montasjeplassering	Topp på tunnel-klemmer
9 mm polbredde	24
Bredde	218 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblingsklemmer	Skruklemmer

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Kompatibel med	Acti9 Acti 9 C40 Acti9 Acti 9 C40 Vig Acti9 Acti 9 DT40 Acti9 Acti 9 DT40 Vig Acti9 Acti 9 iDPN Acti9 Acti 9 iDPN Vig Acti9 Acti9 ID C40 Acti9 Acti9 IDc Acti9 Acti9 ITG40 Acti9 Vig Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vig Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iDT40 Acti9 Acti9 iDD40 Acti9 Acti9 iDD40 TG Acti9 Vig Acti9 Acti9 iIG40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vig Acti9 Acti9 iID40 Acti9 Acti9 iIDT40K Acti9 Acti9 iID40K Acti9 Acti9 iIG40K
----------------	---

Miljø

Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60439-1
IP-grad	IP20 med endedeksler og tanndeksler

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Lengde	28,000 cm
Pakke 1 Vekt	158,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	6,500 cm
Pakke 2 Bredde	34,500 cm
Pakke 2 Lengde	62,500 cm
Pakke 2 Vekt	2,396 kg
Enhets type pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	31,564 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.