

Acti 9 samleskinne 3PN 12m iC40 med tilkoblingsklemmer



El-nummer:
1601712

A9XPP712

EAN: 3606489598884

Produktdata

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Fasebeskrivelse	3L + N
Length in 18 mm modules	12
Standarder	EN/IEC 61439-1

Teknisk data

Antall moduler	4 hull N + 3 L (balanced)
Distribusjonstype	N L1 N L2 N L3
Konfigurasjon poler 1 vegs	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Senteravstand fane	9 mm mellom fase og nøytral 18 mm mellom fasene
Type tilkobling	Tann
Avstand	54 mm
Merking	N L1 N L2 N L3
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Kan kuttes
[Ie] Nominell driftsstrøm	63 A på 40 °C
[Ue] Merkespenning	230 V AC Ph/N 400V AC Ph/Ph
[Ui] isolasjonsspenning	440 V AC i samsvar med IEC 61439-1
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Montasjeplassering	Topp på tunnel-klemmer
9 mm polbredde	24
Bredde	218 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Kompatibel med	Acti9 Acti 9 C40 Acti9 Acti 9 C40 Vigi Acti9 Acti 9 DT40 Acti9 Acti 9 DT40 Vigi Acti9 Acti 9 iDPN Acti9 Acti 9 iDPN Vigi Acti9 Vigi TG40 Acti9 Vigi TG60 Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigi Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iDT40 Acti9 Acti9 iDD40 Acti9 Acti9 iDD40 TG Acti9 Vigi iTG40 Acti9 Acti9 iIG40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 Acti9 iID40 Acti9 Acti9 iDT40K Acti9 Acti9 iDD40K Acti9 Acti9 iIG40K
----------------	---

Miljø

Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60439-1
IP-grad	IP20 med endedeksler og tanndeksler

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Lengde	26,000 cm
Pakke 1 Vekt	213,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	6,500 cm
Pakke 2 Bredde	34,500 cm
Pakke 2 Lengde	62,500 cm
Pakke 2 Vekt	3,078 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	77,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	37,406 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	4
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	67
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.