

Spesifikasjoner

El-nummer:
1206400

ISM10204P

EAN: 3606480681622

Produktspekter	OptiLine 70 OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
product type	Endestykke
colour	Polarhvit (RAL 9003)
quantity package 1 / unit	Sett á 2

kanalmaterial	Plast
kanaldimensjoner	95 x 55 mm
Festemetode	Klipes på Skrue
product material	PC/ABS
Lengde	21 mm
Høyde	99 mm
Bredde	56 mm

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,200 cm
Pakke 1 Bredde	5,800 cm
Pakke 1 Lengde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	25,000 g

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	3,000 cm
Pakke 2 Bredde	6,000 cm
Pakke 2 Lengde	11,000 cm
Pakke 2 Vekt	54,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	200
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	5,843 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

PVC-fri

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No