



Kambryter vender 2 pos + 0

El-nummer:  
1400099K2F003U

EAN: 3389110478099

Produktdata

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktspekter                            | Harmony K                             |
| Produkt eller type komponent              | Kambryterkropp                        |
| Type komponent                            | K2                                    |
| [lth] konvensjonell friluft termisk strøm | 20 A                                  |
| sub-assembly composition                  | Kontaktblokk med festeplate           |
| kambryterfunksjon                         | Retningsvender bryter                 |
| "av" stilling                             | Med Off stilling                      |
| Antall poler                              | 3P                                    |
| omkoblerposisjoner                        | Høyre: 0° - 45°<br>Venstre: 0° - 315° |
| Montasjeplassering                        | Front                                 |
| Festemetode                               | Ø 22 mm hull                          |
| Innfatningsmateriale                      | Plast                                 |

Teknisk data

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| brytervinkel                               | 45 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ui] isolasjonsspenning                    | 690 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [lthe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nominell forbrukt effekt drift W           | 1300 W AC-3, 230 V 1 fase i samsvar med IEC 947-3<br>14000 W AC-21, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>17000 W AC-21, 550...600 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>2200 W AC-3, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>2200 W AC-3, 400V 1 fase i samsvar med IEC 947-3<br>4000 W AC-23A, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>4000 W AC-3, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>4000 W AC-3, 500 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>4000 W AC-3, 690 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>5500 W AC-23A, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>5500 W AC-23A, 500 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>5500 W AC-23A, 690 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>8000 W AC-21, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 |
| [le] nominell driftsstrøm AC               | 8 A på 400V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>10,8 A på 400V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>14,6 A på 230 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>4,7 A på 690 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>6,4 A på 690 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>6,5 A på 500 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>8,3 A på 230 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>8,9 A på 500 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3<br>2 A på 500 V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1<br>3 A på 400V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1<br>4 A på 230 V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1                                                                                                                               |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                |                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| elektrisk levetid              | 200000 sykluser AC-23<br>200000 sykluser AC-3<br>600000 sykluser AC-15<br>600000 sykluser AC-21                                          |
| Bruksområde                    | 2,5 cyc/mn AC-21<br>2,5 cyc/mn AC-23<br>2,5 cyc/mn AC-3<br>8,333 cyc/mn AC-15                                                            |
| Kortslutningsstrøm             | 10000 A                                                                                                                                  |
| kortslutningsvern              | 20 A kassett Sikring, type gG                                                                                                            |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 4 kV i isolerende funksjon<br>6 kV i samsvar med IEC 947-1                                                                               |
| Driftsområde kontakter         | Treg brems                                                                                                                               |
| Positiv åpning                 | Med                                                                                                                                      |
| elektrisk tilkobling           | Fangende skruklemmeterminaler fleksibel, klem kapasitet: 2 x 1,5 mm²<br>Fangende skruklemmeterminaler Solid, klem kapasitet: 1 x 2,5 mm² |
| Mekanisk levetid               | 1000000 sykluser                                                                                                                         |
| Vekt                           | 0,14 kg                                                                                                                                  |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standarder                       | IEC 60947-3 for hovedstrøm<br>IEC 60947-5-1 for styrekrets<br>CENELEC EN 50013                                            |
| produktsertifikater              | CSA 240 V 1 hp 1 fase<br>CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 -pol(er)<br>UL 240 V 1 hp 3 faser<br>UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 -pol(er) |
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...55 °C                                                                                                               |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                               |
| støtmotstand                     | 30 gn i samsvar med IEC 68-2-27                                                                                           |
| Vibrasjonsmotstand               | 5 gn (f = 10...150 Hz) i samsvar med IEC 68-2-6                                                                           |
| Overspenningskategori            | Klasse IIi henhold til IEC 536<br>Klasse IIi henhold til NF C 20-030                                                      |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 6,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 6,500 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 8,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 142,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | S01       |
| Antall enheter i pakke 2 | 16        |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 15,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 2,472 kg  |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 3       | P06       |
| Antall enheter i pakke 3 | 512       |
| Pakke 3 Høyde            | 75,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 60,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 87,104 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CZ |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

WEEE-merking

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.