

## Canalis KNA. Distribusjons skinner 40-160A.

El-nummer:  
1219512

KNA40ED4303



EAN: 3606480003158

### Produktdata

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Produktspekter               | Canalis                   |
| Produktnavn                  | KN                        |
| Produkt eller type komponent | Rett lengde               |
| Applikasjon                  | Distribusjon inntill 160A |
| [Ie] Nominell driftsstrøm    | 40 A på 35 °C             |
| Strømskinne polaritet        | 3L + N + PE<br>3L + PEN   |
| Antall uttakspunkter         | 3                         |
| Lengde                       | 3 m                       |

### Teknisk data

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] merkespenning             | 230...500 V                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nettverksfrekvens              | 50_60_HZ                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ui] Isolasjonsspenning        | 500 V                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Icw] Merke korttidsstrøm      | 1,4 kA                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ipk] Maks støt strøm          | 6 kA                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elektrisk tilkobling           | Smurt glidekontakt                                                                                                                                                                                                                                             |
| Strålings magnetfelt           | 0,039 µT                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Termisk belastning grense      | 1980 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                     |
| THDI                           | 0...15 % 40 A<br>15...33 % 32 A<br>33...100 % 28 A                                                                                                                                                                                                             |
| Maksimalt spenningsfall        | <0,168 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,161 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,147 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,133 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang |
| Monteringsmetode               | Med skruer                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plassering av nøytral          | Opp                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antall kretser                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontrolltype                   | Uten                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standarder                     | IEC 61439-6                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bredde                         | 92 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dybde                          | 27,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|       |                  |
|-------|------------------|
| Farge | Hvit ( RAL 9001) |
| Vekt  | 5,6 kg           |

## Miljø

|                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                        | IP55 i samsvar med IEC 60529                                                                                                        |
| Ik beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med IEC 62262                                                                                                        |
| omgivelsestemperatur for drift | 0...35 °C (100 % av In)<br>35...40 °C (97 % av In)<br>40...45 °C (94 % av In)<br>45...50 °C (91 % av In)<br>50...55 °C (87 % av In) |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 10,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 3,500 cm   |
| Pakke 1 Lengde           | 310,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 5,900 kg   |
| Enhetstype pakke 2       | BB1        |
| Antall enheter i pakke 2 | 4          |
| Pakke 2 Høyde            | 11,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 16,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 314,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 24,400 kg  |
| Enhetstype pakke 3       | PAL        |
| Antall enheter i pakke 3 | 48         |
| Pakke 3 Høyde            | 45,400 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 68,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 320,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 310,200 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                  |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                                             |
| Use Better                       |                                                                                                                                                                                                                |
| Materialer og emballasje         |                                                                                                                                                                                                                |
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| Emballasje uten plast            | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                                                                                                                                                                                                      |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                |
| Halogenfri status                | Halogenfritt produkt                                                                                                                                                                                           |
| PVC-fri                          | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| Silikonfri                       | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| Use Again                        |                                                                                                                                                                                                                |
| Ompakking og reproduksjon        |                                                                                                                                                                                                                |
| Produktets livssyklus            | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning                   | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking                     |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |