


Spesifikasjoner



El-nummer:

1222844

ISM14201P

EAN: 3606480683114

Serie	OptiLine
Installasjonssystem	Mini kanal
product type	Innvendig hjørne
trunking type	Mini kanal
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

kanalmaterial	Plast
Fargetone	Polarhvit (RAL 9003)
trunking dimension	12 x 30 mm
Festemetode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
quantity per package	Sett á 10
operating temperature	-5...60 °C
Lengde	40 mm
Høyde	32 mm
Bredde	40 mm

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4 cm
Pakke 1 Bredde	3,2 cm
Pakke 1 Lengde	4 cm
Pakke 1 Vekt	5 g
Enhetstype pakke 2	BAG

Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	5 cm
Pakke 2 Bredde	12 cm
Pakke 2 Lengde	14 cm
Pakke 2 Vekt	58 g
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	400
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	2,542 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Product contains halogen above thresholds
PVC-fri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	0
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No