

## Spesifikasjoner



ISM14225P

**EAN: 3606489604103**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Produktspekter</b>      | OptiLine   |
| <b>Installasjonssystem</b> | Kanal      |
| <b>product type</b>        | Mini kanal |
| <b>trunking type</b>       | Mini kanal |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| kanalmaterial         | Plast                           |
| Rominndeling          | 2 kammer                        |
| colour                | Hvit ( RAL 9003)                |
| trunking dimension    | 12 x 30 mm                      |
| festemetode           | Forhåndshullet festehull 100 mm |
| Materiale             | PVC (polyvinyl chloride)        |
| quantity per package  | 21 m                            |
| operating temperature | -25...60 °C                     |
| Lengde                | 2100 mm                         |
| Høyde                 | 30 mm                           |
| Bredde                | 12 mm                           |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Standarder            | 73/23/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |
| IP-grad               | IP40                                              |
| IK beskyttelsesklasse | IK07                                              |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 1,2 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 3,0 cm   |
| Pakke 1 Lengde           | 210,0 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 389,0 g  |
| Enhetstype pakke 2       | CAR      |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Antall enheter i pakke 2 | 20       |
| Pakke 2 Høyde            | 7,6 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 12,8 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 213,4 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 8,19 kg  |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 3                                  |
| Miljøinformasjon                          | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Nei                                                               |
| Emballasje uten plast            | Nei                                                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| Halogenfri status                | Product contains halogen above thresholds                         |
| PVC-fri                          | Nei                                                               |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon       |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 0                                                   |
| Produktets livssyklus           | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning                  | No                                                  |