


## Spesifikasjoner



El-nummer:

1222845

ISM14204P

**EAN: 3606480683299**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| serie                 | OptiLine   |
| installasjonssystem   | Mini kanal |
| product type          | Endestykke |
| trunking type         | Mini kanal |
| D_RANGE_COMPATIBILITY | OptiLine   |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| kanalmaterial         | Plast                 |
| Fargetone             | Polarhvit ( RAL 9003) |
| trunking dimension    | 12 x 30 mm            |
| Festemetode           | Klipses på            |
| Materiale             | PC/ABS                |
| quantity per package  | Sett á 10             |
| operating temperature | -5...60 °C            |
| Lengde                | 32 mm                 |
| Høyde                 | 13 mm                 |
| Bredde                | 15 mm                 |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Standarder            | 73/23/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |
| IP-grad               | IP40                                              |
| IK beskyttelsesklasse | IK07                                              |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 3,200 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 1,300 cm |
| Pakke 1 Lengde           | 1,500 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 2,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1      |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Antall enheter i pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Høyde            | 3,500 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 5,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 8,000 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 20,000 g  |
| Enhetsstype pakke 3      | S01       |
| Antall enheter i pakke 3 | 500       |
| Pakke 3 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 15,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 1,161 kg  |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|



## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Product contains halogen above thresholds

PVC-fri

Ja

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %

0

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No