

Rett skinne 40A 3m. 2X3L+N. Hvit 3+2 uttak



El-nummer:
1219384

KBB40ED44305W

EAN: 3606480001840

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Kortnavn på utstyr	KBB
Produktserie	Klassisk
Produkt eller type komponent	Rett lengde
Strømskinne beskrivelse	Distribusjon lengde
Applikasjon	Belysning Stikkontakter
[Ie] Nominell driftsstrøm	40 A på 35 °C
[Ue] merkespenning	230...400 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Strømskinne polaritet	3L + N + PE
Antall kretser	2
Antall uttakspunkter	5
Kontrolltype	Uten
Monteringsmetode	Med skruer

Teknisk data

[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
[Icw] Merkekorttidsstrøm	0,94 kA
[Ipk] Maks støt strøm	9,6 kA
Termisk belastning grense	900 kA².s
Maksimalt magnetfelt	2 pT
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maksimalt spenningsfall	<0,3 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,28 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,25 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,22 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Bredde	30 mm
Høyde	46 mm
Lengde	3 m

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Farge	Hvit (RAL 9003)
Vekt	6,1 kg

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med EN/IEC 62262
omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (96 % av In) 40...45 °C (93 % av In) 45...50 °C (89 % av In) 50...55 °C (85 % av In)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	6,2 cm
Pakke 1 Lengde	309,7 cm
Pakke 1 Vekt	6,0 kg
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	12,6 cm
Pakke 2 Bredde	16 cm
Pakke 2 Lengde	314,4 cm
Pakke 2 Vekt	37 kg
Enhetsstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	72
Pakke 3 Høyde	51 cm
Pakke 3 Bredde	64 cm
Pakke 3 Lengde	320 cm
Pakke 3 Vekt	464 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

