


Spesifikasjoner



El-nummer:

1222852

ISM14330P

EAN: 3606480683008

Produktspekter	OptiLine
Installasjonssystem	Kanal
product type	Mini kanal
trunking type	Mini kanal

kanalmateriale	Plast
Rominndeling	Et kammer
colour	Hvit (RAL 9003)
trunking dimension	18 x 20 mm
festemetode	Forhåndshullet festehull 100 mm Strømkabel: skruemontert
Materiale	PC/ABS
quantity per package	42 m
operating temperature	-25...60 °C
Lengde	2100 mm
Høyde	20 mm
Bredde	18 mm

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,8 cm
Pakke 1 Bredde	2 cm
Pakke 1 Lengde	100 cm
Pakke 1 Vekt	119 g

Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	5,5 cm
Pakke 2 Bredde	18 cm
Pakke 2 Lengde	213 cm
Pakke 2 Vekt	5 kg
Enhetstype pakke 3	P2M
Antall enheter i pakke 3	1512
Pakke 3 Høyde	47 cm
Pakke 3 Bredde	120 cm
Pakke 3 Lengde	215 cm
Pakke 3 Vekt	205 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No