

Produktdatablad

Spesifikasjoner



OptiLine 45 - Uttaksstav 2 side - Flyttbar 2.15 m- Anodisert

El-nummer:
1283958

ISM20132

EAN: 3606480317323

Produktdata

Range	OptiLine
Produktnavn	OptiLine 45
Installasjonssystem	Stav
Product type	Stav
Enhetens utseende	Tom
type av installasjonsstav	To-sidet
pole / post overflate	Anodisert
pol fikse modus	Frittstående
Stikkontakt tilleggsinformasjon	Ikke jordet

Teknisk data

frontåpning	45 mm
Quantity package 1 / unit	Sett å 1
Høyde	2150 mm
Dybde	90 mm
Bredde	116 mm

Miljø

Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,000 cm
Pakke 1 Bredde	29,000 cm
Pakke 1 Lengde	246,000 cm
Pakke 1 Vekt	8,269 kg
Enhets type pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	60,000 cm
Pakke 2 Bredde	400,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Lengde	65,000 cm
Pakke 2 Vekt	72,180 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No