



sentralstyring iATLc

El-nummer:
1412400A9C15404

EAN: 3606480374883

Produktdata

range of product	Acti 9
Kortnavn på utstyr	iATLc
Produkt eller type komponent	Centralized control auxiliary
[Uc] Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz impuls

Teknisk data

[Ui] isolasjonsspenning	440 V
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	4 kV
Fjernbetjeningstype	2 entries for switch
Monteringsmetode	Fast, på høyre side for TL
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	1
Høyde	81 mm
Bredde	9 mm
Dybde	69 mm
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemmer kabel 0,5...4 mm² - kabel stivhet: stiv Tunnel-klemmer kabel 0,5...4 mm² - kabel stivhet: stiv - med endehylse Tunnel-klemmer kabel 1...4 mm² - kabel stivhet: fleksibel Tunnel-klemmer kabel 1...4 mm² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse
Avmantlingslengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibel med	Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs
Produktkompatibilitet	ITL (32 A) ITL (16 A)

Miljø

Overspenningskategori	III
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	−20...50 °C

Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C
Standarder	EN/IEC +D2435:D247660669-2-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	2,400 cm
Pakke 1 Lengde	9,400 cm
Pakke 1 Vekt	40,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	9,500 cm
Pakke 2 Lengde	26,500 cm
Pakke 2 Vekt	534,000 g
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	4,760 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	Cd66a3ab-e995-436e-8541-65ce1e0b13e2
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	62
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.