



sentralstyring iATLc+s

El-nummer:
1412402 A9C15409

EAN: 3606480374906

Produktdata

range of product	Acti 9
Kortnavn på utstyr	iATLc+s
Produkt eller type komponent	Centralized control and remote indication auxiliary
Type signalkontakter	1 C/O
Signalkrest spenning	24 V AC/DC: 10 mA 12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A 12...24 V DC: 6 A 15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A 13...24 V DC: 2 A
[Uc] Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz

Teknisk data

[Ui] isolasjonsspenning	440 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV
Monteringsmetode	Fast, på høyre side for TL
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	86 mm
Bredde	18 mm
Dybde	71 mm
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemmer kabel 0,5...4 mm ² - kabel stivhet: stiv Tunnel-klemmer kabel 0,5...4 mm ² - kabel stivhet: stiv - med endehylse Tunnel-klemmer kabel 1...4 mm ² - kabel stivhet: fleksibel Tunnel-klemmer kabel 1...4 mm ² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse
Avmantlingslengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibel med	Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs
Produktkompatibilitet	ITL (32 A) ITL (16 A)

Miljø

Overspenningskategori	III
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Standarder	EN/IEC +D2435:D247660669-2-2

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	2,900 cm
Pakke 1 Lengde	9,000 cm
Pakke 1 Vekt	75,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	9,200 cm
Pakke 2 Lengde	26,500 cm
Pakke 2 Vekt	657,000 g
Enhets type pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	72
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	6,347 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	62
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.