



## sekvensstyring iATL4

El-nummer:  
1412404 A9C15412

⚠ Utgått: 10. okt. 2025

EAN: 3606480374944

⚠ Utgått

### Produktdata

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| range of product             | Acti 9                         |
| Kortnavn på utstyr           | iATL4                          |
| Produkt eller type komponent | Step by step control auxiliary |
| [Uc] Styrespenning           | 230 V AC 50/60 Hz impuls 50 ms |

### Teknisk data

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning                        | 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] Nominell impuls <span>­</span> spenning | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fjernbetjeningstype                            | Trykknapp                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stegrekkefølge                                 | 1st impulse - TL1 on, TL2 off<br>3rd impulse - TL1 on, TL2 on<br>4th impulse - TL1 off, TL2 off<br>2nd impulse - TL1 off, TL2 on                                                                                                                                           |
| Monteringsmetode                               | Fast mellom to TL                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montering                                      | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 mm polbredde                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Høyde                                          | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bredde                                         | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dybde                                          | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Farge                                          | Hvit                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tilkoblingsklemmer                             | Tunnel-klemmer kabel 0,5...4 mm² - kabel stivhet: stiv<br>Tunnel-klemmer kabel 0,5...4 mm² - kabel stivhet: stiv - med endehylse<br>Tunnel-klemmer kabel 1...4 mm² - kabel stivhet: fleksibel<br>Tunnel-klemmer kabel 1...4 mm² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse |
| Av <span>­</span> mantlingslengde              | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiltrekkningsmoment                            | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kompatibel med                                 | Acti9 iTL<br>Acti9 iTLi<br>Acti9 iTLs<br>Acti9 iTLc                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktkompatibilitet                          | ITL (32 A)<br>ITL (16 A)                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Miljø

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
|-----------------------|-----|

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| IP-grad                          | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Tropisk beskyttelse              | 2                            |
| Relativ fuktighet                | 95 % på 55 °C                |
| Omgivelsestemperatur drift       | −20...50 °C                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −40...70 °C                  |
| Standarder                       | EN/IEC +D2435:D247660669-2-2 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 6,0 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 8,5 cm   |
| Pakke 1 Lengde           | 11,0 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 200,0 g  |
| Enhets type pakke 2      | S03      |
| Antall enheter i pakke 2 | 36       |
| Pakke 2 Høyde            | 30 cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 30 cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 40 cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 7,701 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | BE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 3                                  |
| Miljøinformasjon                          | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Nei                                  |
| Emballasje uten plast            | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                            |
| SCIP-nummer                      | 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771 |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| Silikonfri                       | Nei                                  |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking              |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |