

Produktdatablad

Spesifikasjoner



iATLs - hjelpemodul for iCT kontaktor - 24...240 V AC 50/60 Hz - 24...240 V DC

El-nummer:
1412401 A9C15405

EAN: 3606480374845

Produktdata

range of product	Acti 9
Kortnavn på utstyr	iATLs
Produkt eller type komponent	Remote indication auxiliary
Type signalkontakter	1 C/O
Signalkrest spenning	24 V AC/DC: 10 mA 12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A 12...24 V DC: 6 A 15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A 13...24 V DC: 2 A
[Uc] Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz 24...240 V DC

Teknisk data

[Ui] isolasjonsspenning	440 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV
Monteringsmetode	Fast, på høyre side for TL
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	1
Høyde	81 mm
Bredde	9 mm
Dybde	69 mm
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemmer kabel 0,5...4 mm ² - kabel stivhet: stiv Tunnel-klemmer kabel 0,5...4 mm ² - kabel stivhet: stiv - med endehylse Tunnel-klemmer kabel 1...4 mm ² - kabel stivhet: fleksibel Tunnel-klemmer kabel 1...4 mm ² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse
Avmantlingslengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibel med	Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs Acti9 iTLc Acti9 iTLm
Produktkompatibilitet	ITL (32 A) ITL (16 A)

Miljø

Overspenningskategori	III
-----------------------	-----

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	−20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C
Standarder	EN/IEC +D2435:D247660669-2-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,100 cm
Pakke 1 Bredde	9,300 cm
Pakke 1 Lengde	7,700 cm
Pakke 1 Vekt	40,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,600 cm
Pakke 2 Bredde	9,900 cm
Pakke 2 Lengde	26,500 cm
Pakke 2 Vekt	531,000 g
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	5,267 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

2

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

SCIP-nummer

Cd66a3ab-e995-436e-8541-65ce1e0b13e2

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

WEEE-merking

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.