


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Sikringskl, 6,3x32 16mm2 sort

El-nummer:
1234840

NSYTRV42SF6

EAN: 3606480532368

Produktdata

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn på utstyr	TRV
Applikasjon	Beskyttelse
tilkoblingsklemme type	Smeltet koble
klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	16 mm²
Lengde	79 mm
Farge	Sort
Antall pr. sett	Sett á 50

Teknisk data

Sikringsstørrelse	6,3 x 32 mm
Bredde	10,2 mm
Høyde	60,5 mm
tilkoblingsklemmer	1 x skrutilkobling: oppstrøms 1 x skrutilkobling: nedstrøms
number of connections	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
antall måleinganger	0
kabeltverrsnitt	0,2...4 mm², fleksibel uten endehylse 0,2...4 mm², fleksibel ed endehylse 0,5...16 mm², Solid ed endehylse
Tiltrekningsmoment	0,6...0,8 N.m
Avmantlingslengde	9 mm
verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Frakobling: skrutrekker
[Ue] merkespenning	500 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V UL 600 V CSA
[In] merkestrøm	10 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 10 A UL 10 A CSA

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset
dielektrisk tap	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
resistivity	10000 Ω.cm i samsvar med IEC 60093 10000 Ω.cm i samsvar med VDE 0303-T30
overflate motstand	1000 MOhm i samsvar med IEC 60093 1000 MOhm i samsvar med VDE 0303-T30
krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	34,2 g
Kompatibel med	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Produktkompatibilitet	Spacialkapsling

Miljø

Produktsertifikater	CSA UL
dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,500 cm
Pakke 1 Bredde	5,750 cm
Pakke 1 Lengde	12,170 cm
Pakke 1 Vekt	34,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	9,000 cm
Pakke 2 Bredde	11,500 cm
Pakke 2 Lengde	36,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,722 kg
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	300
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	10,724 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	14
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	46
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.