



## MN - underpenningsutløser - iC60 RCBO - 230 V 50 Hz AC

El-nummer:  
1600365A9A19806

EAN: 3606489596057

### Produktdata

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| range of product             | Acti 9             |
| Produkt eller type komponent | Nullspenningsspole |
| Kortnavn på utstyr           | MN                 |
| Styrespenning                | 230 V AC 50 Hz     |
| Trippspenning                | 0.35...0.75 Un     |
| Kontrolltype                 | Kipp               |
| 9 mm polbredde               | 2                  |

### Teknisk data

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Response tid       | 300 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kompatibel med     | Acti9 iC60 RCBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strømforbruk       | 12 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Holdestrøm         | 12 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Monteringsmetode   | Klips på                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Montering          | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Høyde              | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bredde             | 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dybde              | 98 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vekt               | 62 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Farge              | Hvit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mekanisk levetid   | 20000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elektrisk levetid  | 10000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tilkoblingsklemmer | Skrutilkobling ( bunn) - 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm² - stiv<br>Skrutilkobling ( bunn) - 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm² - fleksibel<br>Skrutilkobling ( bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - stiv<br>Skrutilkobling ( bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel<br>Skrutilkobling ( bunn) - 1 kabel (kabler) 2,5 mm² - fleksibel med endehylse<br>Skrutilkobling ( bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel med endehylse |
| Avmantlingslengde  | 6 mm for bunn connection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tiltrekningsmoment | 0,6 N.m bunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Miljø

|            |                |
|------------|----------------|
| Standarder | EN/IEC 60947-2 |
| IP-grad    | IP2            |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Forurensninggrad                 | 2           |
| Overspenningskategori            | III         |
| Omgivelsestemperatur drift       | −5...55 °C  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −40...70 °C |

## Forpakkningsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 4,100 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,500 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 10,200 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 90,000 g  |
| Enhets type pakke 2      | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 36        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 5,160 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE-merking



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.