

FLEKSIBEL 40A 2M 3L+3L+N W

El-nummer:
1219335

KBB40DF4420W



EAN: 3606480001352

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KBB
Produktserie	Klassisk Kontrol system
Produkt eller type komponent	Fleksibelt element
Strømskinne beskrivelse	Fleksibel lengde
Applikasjon	Belysning Stikkontakter
Retningsforandring type	3 dimensjoner
[Ie] Nominell driftsstrøm	40 A på 35 °C 25 A på 35 °C
[Ue] merkespenning	230...400 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Antall kretser	2
Strømskinne polaritet	L + N + PE 3L + N + PE
Kontrolltype	Kommunerisende
Kommunikasjonsport protokoll	DALI
Farge	Hvit (RAL 9003)

Teknisk data

Monteringsmetode	Med klips
Termisk belastning grense	900 kA².s
Maksimalt magnetfelt	2 pT
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
[Icw] Merke korttidsstrøm	0,94 kA
[Ipk] Maks støt strøm	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Lengde	2 m
Dybde	51 mm
Høyde	60 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Vekt	1,9 kg
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C uten lastreduksjon

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	61,000 cm
Pakke 1 Bredde	44,000 cm
Pakke 1 Lengde	6,000 cm
Pakke 1 Vekt	2,600 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	45,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	53,600 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfritt produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

WEEE-merking

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.