

Spesifikasjoner



El-nummer:
1206420

ISM10500P

EAN: 3606480681837

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Fargetone	Polarhvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	8 m

kanalmateriale	Plast
kanaldimensjoner	185 x 55 mm
Rominndeling	3 kammer
Festemetode	Med skruer
frontåpning	45 mm
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	2000 mm
Høyde	185 mm
Bredde	55 mm

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,500 cm
Pakke 1 Bredde	18,500 cm
Pakke 1 Lengde	200,000 cm

Pakke 1 Vekt	2,862 kg
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	13,000 cm
Pakke 2 Bredde	28,500 cm
Pakke 2 Lengde	200,000 cm
Pakke 2 Vekt	16,920 kg
Enhetsstype pakke 3	P2M
Antall enheter i pakke 3	64
Pakke 3 Høyde	66,000 cm
Pakke 3 Bredde	120,000 cm
Pakke 3 Lengde	200,000 cm
Pakke 3 Vekt	301,720 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	26
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
PVC-fri	Nei

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No