


Spesifikasjoner



ISM10400P

EAN: 3606480681769

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Fargetone	Polarhvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	12 m

kanalmateriale	Plast
kanaldimensjoner	165 x 55 mm
Rominndeling	2 kammer
Festemetode	Med skruer
frontåpning	45 mm
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	2000 mm
Høyde	165 mm
Bredde	55 mm

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	2
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	16,5 cm
Pakke 1 Lengde	200,0 cm

Pakke 1 Vekt	3,95 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	13,0 cm
Pakke 2 Bredde	41,0 cm
Pakke 2 Lengde	204,0 cm
Pakke 2 Vekt	23,98 kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	132
Pakke 3 Høyde	66,0 cm
Pakke 3 Bredde	120,0 cm
Pakke 3 Lengde	210,0 cm
Pakke 3 Vekt	284,0 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

144

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

PVC-fri

Nei

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No