

## Spesifikasjoner



## El-nummer:

1512388

PKF32W424

**EAN: 3303432416171**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Serie</b>                        | PratiKa             |
| <b>Produkt eller type komponent</b> | Kontakt             |
| <b>Kortnavn på utstyr</b>           | PratiKa stikkontakt |
| <b>Plugg, Stikkontakt kategori</b>  | Lav spenning        |
| <b>Antall poler</b>                 | 3P + E              |
| <b>Type nettverk</b>                | AC                  |
| <b>Standard plugg</b>               | Industriell         |

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Monteringsmetode                      | Veggmontert                             |
| Plugg, Stikkontakt, posisjon kontroll | Vinklet                                 |
| [In] Merkestrøm                       | 32 A                                    |
| [Ue] merkespenning                    | 200...250 V                             |
| Nettverksfrekvens                     | 50_60_HZ                                |
| jordingspunkt,mot klokka              | 9 t                                     |
| Plugg, stikkontakt materiale          | Kapsling: selvslukkende teknisk polymer |
| Kontaktmateriale                      | Ermer: messing                          |
| Tilkoblinger                          | Festeskrue                              |
| Kabelverrsnitt                        | 2,5...10 mm²                            |
| Kabelens ytre diameter                | 21 mm                                   |
| Gjengetype                            | M25                                     |
| Vekt                                  | 0,3 kg                                  |
| Høyde                                 | 160 mm                                  |
| Bredde                                | 90 mm                                   |
| Dybde                                 | 119 mm                                  |
| Farge                                 | Grå ( RAL 7035)                         |
| spennings farge                       | Blå                                     |

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Standarder | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1   |
| IP-grad    | IP44 i samsvar med IEC 60529 |

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ik beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 750 °C i samsvar med IEC 60695-2-1              |
| Relativ fuktighet              | 50 % på 40 °C<br>70 % på 30 °C<br>90 % på 20 °C |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Forpakkningsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 11,900 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 9,000 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 16,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 260,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 6         |
| Pakke 2 Høyde            | 17,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 27,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 26,300 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 1,760 kg  |
| Enhetsstype pakke 3      | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 12        |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 4,007 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No