



## Reserveplugg C20-350 for overspenningsvern iPRD

El-nummer:

1600861

A9L20102

EAN: 3606480506611

### Produktdata

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| range of product             | Acti 9                            |
| Produkt eller type komponent | Cartridge                         |
| Kortnavn på utstyr           | C20-350                           |
| Kompatibel med               | Acti9 iPRD20r<br>Acti9 iPRD20     |
| Overspenningsvern type       | Electrical distribution network   |
| Standarder                   | IEC 61643-11: 2011<br>EN 61643-11 |
| Godkjenninger                | CE                                |

### Teknisk data

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overspenningsavleder klasse               | Type 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Overspenningsavleder teknologi            | MOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anvendes til                              | Surge protection device iPRD20r 1P + N<br>Surge protection device iPRD20r 3P + N<br>Surge protection device iPRD20 1P<br>Surge protection device iPRD20 1P + N<br>Surge protection device iPRD20 2P<br>Surge protection device iPRD20 3P<br>Surge protection device iPRD20 3P + N<br>Surge protection device iPRD20 4P |
| Jordingssystem                            | TT<br>TN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ue] Merkespenning                        | 230 V AC 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nominell utladningsstrøm                  | 5 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maksimal utladningsstrøm                  | 20 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Uc] Maksimal kontinuerlig driftsspenning | 350 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Up] Vernenivå overspenning               | <1,1 kV type 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lokal varsling                            | Flag ( hvit/rød)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monteringsmetode                          | Plugg inn                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montering                                 | Inne i SPD modulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 mm polbredde                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Høyde                                     | 57 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bredde                                    | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dybde                                     | 56 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vekt                                      | 0,051 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Farge      | Hvit ( RAL 9003)                 |
| Materiale  | PBT (polybutylene terephthalate) |
| Responstid | < 25 ns                          |

## Miljø

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| IP-grad                          | IP20 forside: |
| Relativ fuktighet                | 5...90 %      |
| Driftshøyde                      | 0 - 2000 m    |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...60 °C   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C   |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 2,200 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 7,300 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 9,200 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 70,000 g  |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 12        |
| Pakke 2 Høyde            | 8,200 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 10,200 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 28,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 914,000 g |
| Enhetsstype pakke 3      | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 108       |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 8,885 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

SCIP-nummer

395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

### Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE-merking



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.