


Spesifikasjoner



PKF32F434

EAN: 3303432033194

Serie	Mureva
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kortnavn på utstyr	Mureva stikkontakt
Plugg, Stikkontakt kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Monteringsmetode	Panelmontert
Plugg, Stikkontakt, posisjon kontroll	Vinklet
[In] Merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	380...415 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
jordingspunkt,mot klokka	6 t
Plugg, stikkontakt materiale	Kapsling: selvslukkende teknisk polymer
Kontaktmateriale	Ermer: messing
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabeltvverrsnitt	2,5...10 mm²
Vekt	0,233 kg
Basisdimensjon	90 x 100 mm
Høyde	100 mm
Bredde	90 mm
Dybde	117 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
spennings farge	Rød

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP-grad	IP44 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262

Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s)

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,000 cm
Pakke 1 Lengde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	215,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	17,300 cm
Pakke 2 Bredde	26,800 cm
Pakke 2 Lengde	26,800 cm
Pakke 2 Vekt	1,886 kg
Enhets type pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	16
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	4,260 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	21
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	33
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.