

Fagernes Bollard



Fagernes Pullert Sort 610lm 3000K Ra>80 PIR Sensor

El-nummer: 3104680
EAN: 7021986301045
SG artikkelnr: 630104

• = Denne artikkelen er produsert på bestilling, med forventet leveringstid på 3-4 uker.



Elektrisk

System effekt (W): 12W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 88, B16: 142, C10: 88, C16: 142

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 610lm
Lysutbytte: 51 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B50>100.000
Levetid: L90/B10>20.000
Lysstråling: Indirekte
Optikk: Glass gjennomskiktig
Lysspredning: 94,2°
Synlig flimmer (PstLM): 0.07
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.34

Styring

Styring: PIR Sensor

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: G
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
ULOR (Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling


Montering: På fast overflate eller jordanker, Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 200
Bredde (mm) W: 200
Høyde (mm) H: 800
Vekt (kg) brutto/netto: 7.5 / 7.3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 820 x 210 x 210



7 0 2 1 9 8 6 3 0 1 0 4 5