

Produktnavn	Krympeslange sort 9/3 mm 3m spoleboks tynnvegget m/lim
Vare-/Ei nummer	1835672
Produkttype	IAKT
GTIN	7070701066288
ETIM-klasse	EC000217



PRODUKTBESKRIVELSE

Tynnvegget krympeslange laget av flammehemmende modifisert polyolefin med god motstand mot kjemikalier og oljeprodukter. Slangen beholder sin fleksibilitet selv etter krymping, som utføres med gassverktøy eller varmluftpistol.

Er mye brukt til elektrisk isolasjon, bunting og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter. Kan brukes også til å beskytte bilkabler, marinekabler, bunte ledninger og metallrør mot vann og fuktighet.

- Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +125 °C
- Krympetemperatur >110 °C
- UV-bestendig
- Fleksibel
- Flammehemmende
- Krympeforhold 3:1
- UL 224 E204071

Dimensjoner

Lengde	160 mm
Høyde	185 mm
Bredde	50 mm
Vekt	79,17 g

Tekniske egenskaper - Krympestrømpe

Type	Varmkrymp
Modell / utførelse	Tynnvegget
Krympeforhold	03:01
Indre diameter før krymping	9 mm
Indre diameter etter krymping	3 mm
Veggtykkelse etter krymping	0,75 mm
Lengde	3 m
Driftstemperaturområde	–55 – 125 °C
Farge	Svart
Materiale	Polyolefin (PEX)
Halogenfri	Nei
Med innvendig lim	Ja
Kan påtrykkes	Ja
UL approval	Ja
Krympetemperatur	110 °C
Flammebestandig	Flammehemmende
UV-bestandig	Ja