




ELIT JSK30M142KT254

Jordspyd ø14,2mm 3,0m med >250u Cu



Jordspyd i tykkelsen ø14,2mm i en lengde av 3,0m med elektrolytisk pålagt kobberbelegg >250um

Teknisk beskrivelse

Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolytisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,250 mm, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber i kontinuerlig påleggingsprosess sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en tykkelse på ø14,2mm og er nøye tilpasset et nytt utvalg av tilbehør som skjøtehyser, topphyser, hammerlås, slagstykke og borespiss.

Fordeler:

Solid stålspyd med elektrolytisk kontinuerlig pålagt kobberbelegg
Passe lengde for bruk i fjellborede hull
Et godt utvalg av tilbehør er tilgjengelig
Jordspydet tilfredsstiller alle relevante normer og krav



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT JSK30M142KT254/ 30100043/ 1240327/ 7070810000845
I henhold til:	N/A
Modell / utførelse	Andre
Diameter	14,2 Millimeter
Forbindelsestype	Andre
Lengde	3000 Millimeter
Materiale	Stål
Overflatebeskyttelse	Kobberbelagt