

ELIT AS

ELIT JSK30M142KT254

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolytisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,250 mm, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber i kontinuerlig påleggingsprosess sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en tykkelse på ø14,2mm og er nøye tilpasset et nytt utvalg av tilbehør som skjøtehyller, topphyller, hammerlås, slagstykke og borespiss.

El.nummer: 1240327
Art.nummer: 301 000 43
GTIN nummer: 7070810000845
Dimensjon: 3000mm x ø14,2mm
Materialet: Stål, strekkstyrke >600MPa
Overflatebehandling: Kobberbelagt med >250um
Øvrige opplysninger: Stålkjerne med elektrolytisk pålagt kobber

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren med tørr fille ved skjøting

Ettersyn/kontroll

Ingen

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT JSK30M142KT254

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av jordingsanlegget det er montert i

Garanti og vilkår

Garanti mot feil ved levering

Fuktbestandighet

God, kan legges nedgravd utendørs

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Drives ned med egnet verktøy

Se www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no