

KNX Binæringgang 6DI

Art.nr	GB212600
Alternativt artikkelnummer	212600
El.nr	4500202
GTIN	4010337018834



PRODUKTBESKRIVELSE

Moderne og kraftfull – Gira KNX 6 kanalsbinæringgang gir pålitelig integrering av digitale signaler i KNX-systemer.

Gira KNX 6 kanalsbinæringgang (type 212600) håndterer AC/DC 10–230 V, med to grupper av felles referansekreter – perfekt for tilkobling av taster, potensialfrie kontakter eller S0-tellere. Seks uavhengige innganger kan parametres fritt via ETS for funksjoner som lys-, dimme- og persiennekontroll, telling eller verdi-/scenesender. Enheten monteres på DIN-skinne med kompakt 2 TE bredde, er beskyttet i IP20 kapsling, har gul LED-statusindikasjon per kanal og leveres med KNX-busstilkobling

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Kommunikasjon:	KNX TP
Driftsspenning:	KNX

Modulbredde:	2 moduler
Innganger:	6 x innganger
Høyde produkt (↑, mm):	7.1 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	9.1 mm
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Monteringsmetode:	REG
Bredde i antall modulmellomrom:	2
Busstilkobling inkludert:	Ja
Avtagbar busmodul:	Nei
LED-styring:	Nei
Med LED-visning:	Ja
Antall innganger:	6
Primærspenningsområde:	10 - 230 Volt
Type inngangsspenning:	AC/DC
Genererer avlesningsspenning:	Nei
Beskyttelsesklasse IP:	IP20