

KNX Tilstedeværelsesensor Mini Standard

Art.nr	GB222000
Alternativt artikkelnummer	222000
El.nr	4500708
GTIN	4010337014683



PRODUKTBESKRIVELSE

KNX bevegelsessensor innfelt Komfort 360° ø10 m ved 2,5 m montasjehøyde.

Tilstedeværelsesmelder for tilstedeværelsesovervåking (driftsmodus: tilstedeværelsesmelder), bevegelsesregistrering (driftsmodus: takovervåking) eller overvåking i form av varslingstelegrammer (driftsmodus: melder) innen- eller utendørs. Med sin diskrete design, den svært flate konstruksjonen og det fleksible monteringskonseptet er tilstedeværelsesmelder Mini svært godt egnet for objekter med høye arkitektoniske krav.

- ☐ Ekstremt lav byggehøyde.
- ☐ Klemmemontering i senkede tak.
- ☐ Takmontering til faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstrautstyr.
- ☐ Påveggmontering i påveggboks (valgfritt tilbehør).
- ☐ Beskyttelsesklasse IP44 gir mulighet for montering utendørs eller i fuktige rom.
- ☐ Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket.
- ☐ Alle betjeningselementene (f.eks. programmeringstast) er lett tilgjengelige fra forsiden når designringen er tatt av. Dermed kreves ingen demontering ved senere justering eller programmering via ETS.
- ☐ Takinnbyggingsapparat med integrert KNX busstilkobling.
- ☐ PIR-sensorsystem: tre sensorer, integrert lyssensor.
- ☐ Følsomheten til bevegelsesregistreringen kan stilles inn manuelt via innstilleren.
- ☐ Følsomheten kan konfigureres via ETS.
- ☐ Følsomhetsinnstilleren på apparatet kan deaktiveres via programvaren.
- ☐ Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
- ☐ 1 funksjonsområde kan konfigureres.
- ☐ Innstillbar driftsmåte: takovervåking, tilstedeværelsesmelder, melder.
- ☐ Enkeltapparat, master, underenhet kan stilles inn.

- ☐ Driftsmåte ved enkeltapparat/master: automatisk, halvautomatisk (manuelt På / automatisk AV hhv. automatisk På / manuelt AV).
- ☐ To utganger (ved funksjon: takovervåking, tilstedeværelsesmelder).
- ☐ Utgang (ved funksjon: takovervåking, tilstedeværelsesmelder): kobling, trappeoppgangfunksjon, kobling med tvangsstilling, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, temperaturdriftsmodus.
- ☐ Skumringstrinn kan stilles inn via eksternt kommunikasjonsobjekt eller via Teach-In.
- ☐ Ekstra sendeforsinkelse via eksternt kommunikasjonsobjekt.
- ☐ Adaptiv utkoblingsforsinkelse (selvprogrammerende ekstra sendeforsinkelse).
- ☐ Korttids-tilstedeværelsesfunksjon.
- ☐ Tilbakemelding for skumringstrinn.
- ☐ Sperrefunksjon.
- ☐ Manuell betjening via tastsensor (separat kommunikasjonsobjekt).
- ☐ Utkoblingslysstyrke (ved tilstedeværelsesmelder) via Teach-In.
- ☐ Måling av tid etter siste bevegelse.

Tilstedeværelsesmelderen Mini er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Farge:	Hvit
Kommunikasjon:	KNX TP
Driftsspenning:	KNX
Innfesting:	Innfelt
Kanaler:	3 kanaler
Bruksområde:	Innendørs
Sensor:	Lux
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
---------------------------	----

Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Modell / utførelse:	Presensmelder
Monteringsmetode:	Påvegg
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Overflatebeskyttelse:	Andre
Type overflate:	Matt
Farge:	Hvit
Gjennomsiktig:	Nei
Busstilkobling inkludert:	Ja
Omformer inngang:	Nei
Krypstrømsbeskyttelse:	Nei
Driftsvelger:	Nei
Husdyrimmun:	Nei
Trappehusovervåkning:	Ja
Justerbar lysverdi:	Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:	Nei
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:	Nei