


KNX IP-router

Art.nr	GB216700
Alternativt artikkelnummer	216700
El.nr	4504098
GTIN	4010337084440



PRODUKTBESKRIVELSE

Gira KNX IP router kommuniserer mellom KNX linjer ved hjelp av Internet Protocol (IP). Den tilkobles datanettet med en RJ45 plugg. Enheten har to RJ45 tilkoblinger for viderekobling internt i sikringsskapet. Dette gjør at flere IP routere eller andre IP enheter uten bruk av aktive switcher e.l.. IP routeren benytter KNXnet/IP standarden for å videresende KNX telegrammer mellom linjene. Dette gjør at man enkelt kan etablere kommunikasjon mellom forskjellige bygninger via datanett. Innebygget mulighet for opptak og lagring av telegrammer på micro SD kort i enheten. IP routeren støtter filtrering og videresending og kan benyttes som klokke på KNX bussen. Spenningsforsyning via ekstern 24 VDC spenningsforsyning.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Driftsspenning:	KNX / hjelpespenning
Modulbredde:	2 moduler
Innganger:	2 x innganger
Utganger:	1 x utgang
Spesielle egenskaper:	IP-ruter
Bredde produkt (↔, mm):	102 mm
Høyde produkt (↑, mm):	47 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	102 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	140 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Type tilbehør/reservedel:	Andre
Tilbehør:	Nei
Reservedel:	Nei