

KNX Dimmer 1x500 W

Art.nr	GB217100
Alternativt artikkelnummer	217100
El.nr	4504091
GTIN	4010337082200



PRODUKTBESKRIVELSE

Gira KNX universaldimmer 1-kanal kan dimme de fleste typer laster. Den kan i parametere settes som hastighetsregulator for vifte om ønskelig. Dimmeprinsipp (fasesnitt eller faseavsnitt) kan forhåndsdefineres hvis lasten ikke gjenkjennes automatisk.

Dimmeren har

- ☐ "Soft" tenn og slukk funksjon for å øke lyskildenes levetid
- ☐ Tilbakemeldingsfunksjon for av/på og dimmeverdi
- ☐ Scenarie funksjon, trappefunksjon, tidsfunksjoner og timeteller
- ☐ Alarmfunksjon for kortslutning, overlast og feil på lasten.

Konfigureres med ETS3.0d eller nyere.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Kommunikasjon:	KNX TP
Dimmere:	Universal
Driftsspenning:	KNX / 230 V

Modulbredder:	4 moduler
Kanaler:	1 kanal
Bredde produkt (↔, mm):	71 mm
Høyde produkt (↑, mm):	71 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	91 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	248 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Modell / utførelse:	Dimmeaktor
Monteringsmetode:	REG
Bredde i antall modulumellomrom:	4
Busstilkobling inkludert:	Ja
Avtagbar busmodul:	Nei
Omformer inngang:	Ja
Manuell styring/håndaktivering:	Ja
Med LED-visning:	Nei
Antall utganger:	1

Utgangseffekt fra/til:	20 - 500 Watt
Mulighet for å tilkoble effektøkingsutstyr:	Nei
Type last:	Universal
Maks. bryteeffekt LED:	50 Watt
Spenningsområde:	236 - 236 Volt
Parallelldrift mulig:	Nei
Frekvensområde:	50 - 50 Hertz
Beskyttelsesklasse IP:	IP20