

S3000 LED dimmer universal mini

Art.nr	GI244000
El.nr	1400326
GTIN	4010337031390



PRODUKTBESKRIVELSE

Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.

- ☐ Betjening via underenheter.
- ☐ Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
- ☐ Valgt driftsmodus vises av LED.

- ☐ Egenskaper som beskytter lampen:
 - ☐ Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
 - ☐ Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
 - ☐ Minimumslysstyrke kan stilles inn.
 - ☐ Elektronisk kortslutningsvern.
 - ☐ Elektronisk overtemperaturvern.

Drift med og uten nulledertilkobling: Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder. Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Gira Tronic-transformatorer og viklete transformatorer til 50 W. Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for

LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten. Med en tast kan innkoblingslysstyrken ikke lagres. Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Farge:	Sort
Kommunikasjon:	Uten kommunikasjon
Dimmere:	Universal
Funksjoner:	Master
Maksimal belastning (W):	210 W
Innfesting:	Innfelt
Modulbredder:	N/A
Betjening:	Trykk, Trykk/vri
Innebygd bryter:	1-polt
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsarrangement:	Basiselement
Betjeningsmåte:	Andre
App styring via Bluetooth:	Nei
Dimming fasepåsnitt:	Ja
Dimming faseavsnitt:	Nei
Seriedimmer:	Nei
Type last:	Universal og LED retrofit
Omformer inngang:	Nei

Lysverdiminne:	Ja
Kan brukes med knapp:	Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:	Nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:	Nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:	Nei
Kan brukes med overføringsknapp:	Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt
Type feste:	Andre
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Halogenfri:	Nei
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Svart
Gjennomsiktig:	Nei
Merkespenning fra/til:	230 - 230 Volt
Frekvensområde:	50 - 60 Hertz
Nominell effekt resistiv last:	20 - 20 Watt
Nominell effekt induktiv last:	20 - 20 Voltampere
Nominell effekt kapasitativ last:	3 - 3 Voltampere
Maks. bryteeffekt LED:	50 Watt
Tilkoblingstype:	Skruklemme
Enhet bredde:	79 Millimeter
Enhet høyde:	58 Millimeter
Enhet dybde:	88 Millimeter
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei

Kompatibel med Google Assistant: Nei

Kompatibel med Amazon Alexa: Nei

Med IFTTT-støtte: Nei