

S3000 LED dimmer universal trykk standard

Art.nr	GI540000
El.nr	1400327
GTIN	4010337047995



PRODUKTBESKRIVELSE

Elektronisk dimmer for veggboks uten inngang for slaver. Benyttes med ulike påsatser i S3000-serien. Dermed er det mulig å realisere flere ulike applikasjoner.

Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.

- ☐ Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
- ☐ Valgt driftsmodus vises av LED.
- ☐ Dimmeren har egenskaper som gjør at den behandler lyskilden skånsomt.
- ☐ Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
- ☐ Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- ☐ Minimumslysstyrke kan stilles inn.
- ☐ Elektronisk kortslutningsvern.
- ☐ Elektronisk overtemperaturvern.

Drift med og uten nulledertilkobling: Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder. Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Gira Tronic-transformatorer og viklete transformatorer til 50 W.

Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten. Ved omgivelsestemperatur høyere enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last med 10% pr 5° overskridelse av temperatur.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Funksjoner:	Master
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsarrangement:	Basiselement
Betjeningsmåte:	Vri-/trykknapp
App styring via Bluetooth:	Nei
Dimming fasepåsnitt:	Ja
Dimming faseavsnitt:	Ja
Seriedimmer:	Nei
Type last:	Universal og LED retrofit
Omformer inngang:	Nei
Lysverdiminne:	Ja
Kan brukes med knapp:	Nei
Kan brukes med bevegelsessensor:	Nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:	Nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:	Nei
Kan brukes med overføringsknapp:	Nei
Kan brukes med infrarød-knapp:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt

Type feste:	Feste med klo og skrue
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Halogenfri:	Nei
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Andre
Gjennomsiktig:	Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Merkespenning fra/til:	230 - 230 Volt
Frekvensområde:	50 - 60 Hertz
Nominell effekt resistiv last:	20 - 20 Watt
Nominell effekt induktiv last:	20 - 20 Voltampere
Nominell effekt kapasitativ last:	3 - 3 Voltampere
Maks. bryteeffekt LED:	120 Watt
Tilkoblingstype:	Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei