

Ladekabel Mode2 T2 8m

Art.nr	ME35073
El.nr	1505704
GTIN	4015394288497



PRODUKTBESKRIVELSE

Ladekabelen har unike egenskaper som også tilfredsstillende nye Normkrav etter NEK 400:2018 som stiller krav til rett jordfeilbeskyttelse og maks ladeeffekt på 10A ved lading på SCHUKO.

Kabel fungerer i alle typer strømnnett og har ladeeffekt på maks 2,3kW og har hele 8m kabellengde. Ladelugg er av fylt type for ikke å trekke fukt, samt utstyrt med flerstegs temperatur kontroll.

Robust Elektronikk boks (IC-CPD) fuktsikker IP 69, Plugg IP 44 med RCD Type A 20mA + DC 6mA, Leveres også med Type1 plugg.

Andre egenskaper:

- Multi stegs temperatur kontroll
- Automatisk ladestrømreduksjon ved overoppheting av elektronikk boks eller schuko plugg.
- Deteksjon for feilkoblet jordleder i vegg kontakt
- Automatisk start av lading etter strømbrudd

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Mennekes
Type:	Type 2
Strøm (A):	10 A
Antall faser:	1-fase
Kabellengde (m):	8 m

Modus:	Mode 2
Bredde produkt (↔, mm):	400 mm
Høyde produkt (↑, mm):	110 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	400 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	2400 g
Produsent:	Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co.KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Strømtype:	AC 1 fase
Antall kommunikasjonsledere:	2
Utførelse kjøretøyside:	Type 2
Utførelse infrastrukturens side:	Stikkontakt (Type F)
Med Incable kontrollboks (ICCB):	Ja
Lademodus:	Mode 2
Merkestrøm:	10 Ampère
Nominell spenning:	230 Volt
Med temperaturføler:	Ja