

KNX Persienneutgang 8x6 A

Art.nr	GB216100
Alternativt artikkelnummer	216100
El.nr	4504064
GTIN	4010337059363



PRODUKTBESKRIVELSE

Persienneaktuator med manuell betjening og statusvisning for hver utgang. For aktivering av elektrisk drevne persiener, rullegardiner, markiser, ventilasjonssjeld eller lignende avskjerminger for nettspenning 230 V AC (8 kanaler) eller lavspenning 12 til 48 V DC (4 kanaler). Persienneaktuator med integrert busstilkobling. Montering på DIN-skinne. Tilkobling av flere faseledere.

Til prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere).

FUNKSJONER:

- ☐ Uavhengig aktivering av persienneutgangene
- ☐ Automatisk kjøretidregistrering for avskjerming ved 230 V AC-drev med mekaniske brytere for endeposisjon. Avskjermingsposisjonen kan aktiveres direkte
- ☐ Lamellposisjonen kan aktiveres direkte
- ☐ Egenskaper ved svikt i busspenning og gjenoppretting av busspenning kan stilles inn
- ☐ Kjøretidene kan parametreses separat, med kjøretidforlengelse for kjøring til øvre endestilling
- ☐ Sentral aktivering av alle persienneutgangene er mulig
- ☐ Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon
- ☐ Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner.
- ☐ Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet
- ☐ Tilordning til opptil 5 forskjellige sikkerhetsfunksjoner (3 vindalarmer, 1 regnalarm, 1 frostalarm), alternativt med syklisk overvåking
- ☐ Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang
- ☐ Bruk i scener er mulig, maks. 8 interne scener per kanal kan parametreses
- ☐ Minnefunksjon for lysscener
- ☐ Solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres
- ☐ Utvidet solskjerming med omfattende styrefunksjoner
- ☐ Kan integreres i bygningens temperaturstyring
- ☐ De enkelte utgangene sperrer manuelt eller via buss.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Kommunikasjon:	KNX TP
Driftsspenning:	KNX / 230 V
Modulbredder:	8 moduler
Utganger:	8 x utganger
Relekapasitet (A):	6 A
Bredde produkt (↔, mm):	177 mm
Høyde produkt (↓, mm):	87 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	10 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	671 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Monteringsmetode:	REG
Bredde i antall modulmellomrom:	8

Busstilkobling inkludert:	Ja
Avtagbar busmodul:	Nei
Manuell styring/håndaktivering:	Ja
Med LED-visning:	Nei
Antall innganger:	1
Maks. antall sjalusiutganger:	8
Med bryterfunksjon:	Ja
Strømtype:	AC
Beskyttelsesklasse IP:	IP21