

KNX Binærutgang 2x16 A

Art.nr	GB104000
Alternativt artikkelnummer	104000
El.nr	4547041
GTIN	4010337058359



PRODUKTBSKRIVELSE

2-kanals tavlemontert relèmodul med integrert busstilkobling. Til kobling av to lastgrupper som styres uavhengig av hverandre.

Med manuell bryter for omkobling av releet (av/på) parallelt eller uten KNX-drift. Ingen ekstra strømforsyning. Flerfaset tilkobling.

FUNKSJONER

- ☐ Uavhengig kobling av de to utgangene
- ☐ Manuell betjening av releene uavhengig av visning av buss-/koblingsstilling
- ☐ Lukke- eller åpnefunksjon
- ☐ Sentral koblingsfunksjon
- ☐ Samlet tilbakemelding for reduksjon av busslasten
- ☐ Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon
- ☐ Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet
- ☐ Logisk tilkoblingsfunksjon for hver kanal
- ☐ Sperrefunksjon kan parametres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon for hver utgang
- ☐ Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon)
- ☐ Bruk i lysscener er mulig, maks. 8 interne scener per kanal kan parametres
- ☐ Minnefunksjon for lysscener
- ☐ Driftstimeteller kan aktiveres for hver utgang som fremover-/bakover teller med grenseverdifunksjon (grenseverdi kan endres via buss)
- ☐ Inngangsovervåking ved syklisk aktualisering med sikkerhetsstilling

- Reaksjoner ved svikt i og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal.

MONTERING

Montering på DIN-skinne.

Til prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere)

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Kommunikasjon:	KNX TP
Driftsspenning:	KNX
Modulbredder:	4 moduler
Utganger:	2 x utganger
Relekapasitet (A):	16 A
Bredde produkt (↔, mm):	7 mm
Høyde produkt (↑, mm):	7 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	9 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	24 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Monteringsmetode:	REG
Bredde i antall modulmellomrom:	4
Manuell styring/håndaktivering:	Ja
Med LED-visning:	Nei
C-last:	Nei
Maks antall bryterkontakter:	2
Nominell driftsspenning:	230 - 230 Volt
Ulike faser kan tilkobles:	Ja
Busstilkobling inkludert:	Ja
Avtagbar busmodul:	Nei
Min. dybde på apparatboks:	25 Millimeter
Modulær utvidelsesmulighet:	Nei
Beskyttelsesklasse IP:	IP20