

S3000 LED dimmer universal komfort

Art.nr	GI540100
El.nr	1400928
GTIN	4010337048268



PRODUKTBESKRIVELSE

- ☐ Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
- ☐ Tilkobling av slave-enheter er mulig.
- ☐ Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
- ☐ Indikasjon av valgt driftsmodus vises med LED.

Dimmeren har egenskaper som gjør at den behandler lyskilden skånsomt.

Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.

Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.

Minimumslysstyrke kan stilles inn.

Dimmeren har overtemperaturvern og elektronisk kortslutningsvern.

Den kan driftes med og uten nulledertilkobling, og kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen.

For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.

Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Gira Tronic-transformatorer og viklete transformatorer til 50 W.

Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.

Ved omgivelsestemperatur høyere enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last med 10% pr 5° overskridelse av temperatur.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Funksjoner:	Master
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	73 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsarrangement:	Basiselement
Betjeningsmåte:	Trykkbryter
App styring via Bluetooth:	Nei
Dimming fasepåsnitt:	Ja
Dimming faseavsnitt:	Ja
Seriedimmer:	Nei
Type last:	Universal og LED retrofit
Omformer inngang:	Ja
Lysverdiminne:	Nei
Kan brukes med knapp:	Nei

Kan brukes med bevegelsessensor:	Nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:	Nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:	Nei
Kan brukes med overføringsknapp:	Nei
Kan brukes med infrarød-knapp:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt
Type feste:	Feste med klo og skrue
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Halogenfri:	Nei
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Andre
Gjennomsiktig:	Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Merkespenning fra/til:	230 - 230 Volt
Frekvensområde:	50 - 60 Hertz
Nominell effekt resistiv last:	20 - 20 Watt
Nominell effekt induktiv last:	20 - 20 Voltampere
Nominell effekt kapasitativ last:	3 - 3 Voltampere
Maks. bryteeffekt LED:	400 Watt
Tilkoblingstype:	Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei