

eNet relémodul 2x mini

Art.nr	GE542500
Alternativt artikkelnummer	542500
El.nr	4509286
GTIN	4010337774228



PRODUKTBESKRIVELSE

Med eNet Funk relémodul/impulsrelé er det mulig å koble belysning og motorer inn og ut. Monteres i apparatboks, utenpåliggende boks eller i monteringsadapter GE542900 (El.nr.: 45 092 97).

- ☐ Inn-/utkobling av belysning eller motorer
- ☐ Driftsmåter: Relémodul eller impulsrelé felles for begge utganger
- ☐ Statusilbakemelding til eNet Funk-sender
- ☐ Scenedrift
- ☐ Driftsmåte taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder)

KAN STILLES INN MED eNet-SERVER

- ☐ Blinkfunksjon
- ☐ Etterløpstid
- ☐ Inn-/utkoblingsforsinkelse
- ☐ Forvarsel om utkobling
- ☐ Minimal koblingsrepetisjonstid
- ☐ Betjeningssperrer
- ☐ Permanent på, permanent av
- ☐ Oppdatering av apparatprogramvaren
- ☐ Repeaterfunksjon

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Bredde produkt (↔, mm):	79 mm
Høyde produkt (↑, mm):	58 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	88 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	78 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPEKIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Nei
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	ENett
Toveis trådløs kommunikasjon:	Ja
Monteringsmetode:	Innfelt
Manuell styring/håndaktivering:	Ja
Med LED-visning:	Nei
Maks. bryteeffekt LED:	500 Watt
C-last:	Nei
Maks antall bryterkontakter:	4
Nominell driftsspenning:	230 - 230 Volt
Ulike faser kan tilkobles:	Ja
Busstilkobling inkludert:	Ja
Avtagbar busmodul:	Nei

Min. dybde på apparatboks: 25 Millimeter

Modulær utvidelsesmulighet: Nei

Beskyttelsesklasse IP: IP20