

eNet dimmeaktuator mini 250W

Art.nr	GE542000
Alternativt artikkelnummer	542000
El.nr	4509291
GTIN	4010337774143

**PRODUKTBESKRIVELSE**

eNet Funk universaldimmer gjør det mulig å koble og dimme ulike elektriske laster. Monteres i apparatboks, utenpåliggende boks eller i monteringsadapter GE542900 (El.nr.: 45 092 97).

BRUK:

- ☐ Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, Tronic-transformatorer med halogenlamper, dimbare induktive transformatorer med halogen- eller LED-lamper, HV-LED- og kompaktlysrør.
- ☐ Slås på med softstart
- ☐ Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres for hver utgang
- ☐ Scenedrift
- ☐ Statusvisning med LED
- ☐ Statustilbakemelding til eNet Funk-sensorer
- ☐ Kortslutnings- og overtemperaturbeskyttelse
- ☐ Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren

KAN STILLES INN MED eNet-SERVER:

- ☐ Maksimumslysstyrke
- ☐ Dimmeprosedyre
- ☐ Dimmehastighet
- ☐ Etterløpstid
- ☐ Inn-/utkoblingsforsinkelse
- ☐ Opp-/neddimningsrampe
- ☐ Forvarsel om utkobling

- ☐ Betjeningssperrer
- ☐ Permanent på, permanent av
- ☐ Hotellfunksjon
- ☐ Lysregulering
- ☐ Oppdatering av apparatprogramvaren
- ☐ Repeaterfunksjon

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Bredde produkt (↔, mm):	79 mm
Høyde produkt (↑, mm):	58 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	88 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	108 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Nei
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	ENett
Toveis trådløs kommunikasjon:	Ja
Modell / utførelse:	Dimmeaktor
Monteringsmetode:	Innfelt
Busstilkobling inkludert:	Ja
Avtagbar busmodul:	Nei

Omformer inngang:	Nei
Manuell styring/håndaktivering:	Nei
Med LED-visning:	Nei
Antall utganger:	1
Utgangseffekt fra/til:	250 - 250 Watt
Mulighet for å tilkoble effektøkingsutstyr:	Nei
Type last:	Universal
Maks. bryteeffekt LED:	70 Watt
Spenningsområde:	248 - 248 Volt
Paralleldrift mulig:	Nei
Frekvensområde:	50 - 50 Hertz
Beskyttelsesklasse IP:	IP20